

HP Designjet T2500 e-multifunctionele printerserie



Nieuw ontworpen, web-verbonden eMultifunctionele printer met A0-size afdruk-, scan- en kopieerfunctionaliteit.



Een innovatieve gebruikservaring.

- Altijd nette uitvoer – de afdrucken komen vlak en gesorteerd op de geïntegreerde uitvoerlade terecht.
- Volledige controle: controleer mediarollen, bekijk de printerstatus op het touchscreen en volg taken tijdens het afdrucken.
- Laad moeiteloos twee papierrollen, ook wanneer u zit, met het laadmechanisme aan de voorzijde en automatische roluitlijning.
- Maak ruimte vrij met een compacte, geïntegreerde 914-mm (36-inch) A0-printer die afdrukt, scant en kopieert.

Afdrukken, scannen en kopiëren met één apparaat.

- Versnel uw workflow: scan schetsen en tekeningen met handgeschreven opmerkingen en e-mail deze direct naar uw partners¹.
- Deel en beheer uw content direct – scan rechtstreeks naar een netwerkmap, FTP-site, USB-drive of naar de cloud.
- Hogere uptime: druk meerdere jobs af op verschillende media en formaten met twee mediarollen en slim wisselen.
- Maak A1-afdrucken in 21 seconden. Originele HP inkt produceert diep zwart en echt neutraal grijs.

Print vanaf vrijwel elke locatie.

- Met uw Apple® of Android™ smartphone of tablet kunt u vrijwel overal printen¹.
- Open en print projecten vanuit de cloud met HP Designjet ePrint & Share¹ als u niet op kantoor bent.
- Sla uw werk automatisch op naar de cloud wanneer u afdrukt en scant met HP Designjet ePrint & Share¹.
- Druk af en scan² zonder drivers met een USB-drive en e-mail projecten rechtstreeks naar de T2500 eMFP^{1,3}.



PLOTTERWINKEL.NL

- Inkt
- Papier
- Onderdelen
- Hardware
- Service en reparatie
- Accessoires

Scan hier
Onze gegevens



Makkelijk en snel bestellen kan via onze webshop,
e-mail, telefoon of Fax.

T 0492-325963

F 0492-325938

E Bestel@plotterwinkel.nl

www.plotterwinkel.nl

¹ Een HP Designjet ePrint & Share account, een internetverbinding naar de printer en een aangesloten internet-compatibel apparaat zijn vereist. Als u de HP Designjet ePrint & Share mobiele app gebruikt, hebt u een compatibel Apple® iOS- of Android™-device en een internetverbinding nodig. Data- of verbindingskosten kunnen van toepassing zijn. De afdruktijden kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/eprintandshare

² Scannen van PDF-bestanden is alleen mogelijk op de HP Designjet T2500 PostScript eMultifunctionele printer.

³ Alleen TIFF-, JPEG- en PDF-bestanden tot een grootte van maximaal 10 MB kunnen per e-mail verzonden worden.



1. Als Aurasma geïnstalleerd is, ga dan naar het HP Designjet-channel op <http://auras.ma/s/4v5Xk>

2. Als Aurasma niet geïnstalleerd is, kunt u het downloaden:

a. Google Play - <http://auras.ma/s/android>

b. Apple Store - <http://auras.ma/s/ios>

Ga als het downloaden gereed is naar het HP Designjet-channel op <http://auras.ma/s/4v5Xk>

3. Open de applicatie en wijs de afbeelding aan om de HP Designjet video te bekijken

HP Designjet T2500 e-multifunctionele printerserie

Technische specificaties

Printen	
Lijntekeningen	21 sec/pagina, 120 A1 prints per uur, 60 A0 prints per uur
Printresolutie	Tot 2400 x 1200-geoptimaliseerd dpi
Marges (boven x onder x rechts x links)	Rol: 5 x 5 x 5 x 5 mm (randloos met fotopapier op rol) Vel: 5 x 22 x 5 x 5 mm
Technologie	Thermische HP inkjettechnologie
Type inkt	Inkt op kleurstofbasis (C, M, Y, K); op pigmentbasis (mK)
Inktruppel	6 pl (C, M, Y, G, K); 9 pl (mK)
Printkoppen	1 (cyaan, magenta, geel, grijs, matzwart, fotozwart)
Lijnaccuratesse	± 0,1% van de gespecificeerde vectorlengte of ± 0,2 mm (wat groter is) bij 23 °C, 50-60% relatieve luchtvochtigheid, op A0/E HP Matte film in Presentatie of Standaard modus met originele HP inkt
Minimum lijnbreedte	0,02 mm (HP-GL/2 adresseerbaar)
Gegarandeerde minimum lijnbreedte	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Media	
Verwerking	Invoer: automatische invoer voor twee rollen aan de voorzijde; slim wisselen tussen rollen; losse vellen; Uitvoer: geïntegreerde uitvoerlade (van A4/A tot A0/E, met een capaciteit van maximaal 50 A1/D-formaat vellen); media opvangbak; automatische mediasnijder; Scanner: vlak scanpad voor losse vellen en originelen op karton
Typen	Bond en papier met coating (bond, met coating, extra zwaar met coating, super heavyweight plus mat, gekleurd), technisch papier (natural tracing, translucent bond, vellum), film (transparant, mat, polyester), fotopapier (satijn, glanzend, matglanzend, mat, hoogglans), backlit, zelfklevend (two-view cling, indoor papier, polypropyleen, vinyl)
Formaat	Vellen 210 tot 914 mm breed; Rollen 279 tot 914 mm A4; A3; A2; A1; A0
Gewicht	60 tot 328 gr/m ²
Dikte	Tot 0,5 mm

Scannen	
Scansnelheid	Tot 3,81 cm/sec (kleur, 200 dpi); tot 11,43 cm/sec (grijsstinten, 200 dpi);
Resolutie	600 x 600 dpi
Maximum scanformaat	914 x 8000 mm (JPEG); 914 x 5000 mm (PDF); 610 x 15.000 mm (TIFF)
Maximum scandikte	0,8 mm

Kopiëren	
Verkleinen/vergroten	25 tot 400%
Maximum aantal kopieën	Tot 99 kopieën
Kopieerinstellingen	Kopieerkwaliteit; kopiëren in kleur; rol; contenttype; origineel papertype; achtergrond verwijderen; contrast; rechtzetten; ondersteuning voor blauwdrukken

Geheugen	
Standaard	128 GB (virtueel). Gebaseerd op 1,5 GB RAM
Vaste schijf	Standaard, 320 GB

Interfacemogelijkheden	
Interfaces (standaard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Printertalen (standaard)	CR358A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS, HP PCL 3 GUI, URF; CR359A: Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS, HP PCL 3 GUI, URF;
Papierbanen	Printerdriver, HP Designjet ePrint & Share, HP Embedded Web Server, direct afdrukken vanaf een USB-flashdrive, afdrukken via e-mail
Meegeleverde drivers	CR358A: HP-GL/2, HP-RTL drivers voor Windows; HP PCL 3 GUI driver voor Mac OS X; CR359A: HP-GL/2, HP-RTL drivers voor Windows; PostScript Windows, Linux en Mac drivers;

Omgevingscondities	
Temperatuur, in bedrijf	5 tot 40 °C
Temperatuur, bij opslag	-25 tot 55 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 tot 80% rel
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag	0 tot 95% rel

Geluid	
Geluidsdruk	47 dB(A) werkend; 39 dB (A) standby
Geluidskracht	6,5 B(A) werkend; 5,8 B(A) standby

Meegeleverd in de doos	
CR358A	HP Designjet T2500 eMFP; printkop; introductie-inkcartridges; uitvoerlade; printerstandaard en opvangbak voor media; rolinvoerasen; handige naslaggids; installatieposter; opstartsoftware; netsnoer
CR359A	HP Designjet T2500 PostScript eMFP; printkop; introductie-inkcartridges; uitvoerlade; printerstandaard en opvangbak voor media; rolinvoerasen; handige naslaggids; installatieposter; opstartsoftware; netsnoer

Afmetingen (b x d x h)	
Printer	1399 x 916 x 1110 mm
Met verpakking	1502 x 759 x 825 mm

Gewicht	
Printer	112 kg
Met verpakking	137,5 kg

Voeding	
Stroomverbruik	< 260 Watt (maximaal); < 120 Watt (tijdens het afdrukken); < 4 Watt / < 7 Watt met geïntegreerde digitale front-end (slaapstand); 0,1 Watt (auto off); 0 Watt (uit, schakelaar)
Voeding	Ingangsspanning (zelfinstellend): 100 – 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), max 2 A

Certificering	
Veiligheid	EU (LVD en EN 60950-1 compatibel); Rusland (GOST)
Elektromagnetisch	Compatibel met de vereisten voor Klasse A: EU (EMC richtlijn)
Omgeving	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; FEMP; EPEAT Bronze

Garantie	
	Twee jaar hardwaregarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

Bestelinformatie

Product	
CR358A	HP Designjet T2500 A0/914mm eMultifunctionele printer
CR359A	HP Designjet T2500 A0/914mm eMultifunctionele PostScript-printer

Accessoires	
COE65A	HP Designjet T9x0/Tx500 36-inch rolinvoeras
CN538A	HP Designjet 3-inch kernadapter

Inktsupplies	
B3P06A	HP 727 Designjet printkop
B3P13A	HP 727 cyaan Designjet inktcartridge, 40 ml
B3P14A	HP 727 magenta Designjet inktcartridge, 40 ml
B3P15A	HP 727 gele Designjet inktcartridge, 40 ml
B3P17A	HP 727 zwarte Designjet fotoinktcartridge, 40 ml
B3P18A	HP 727 grijze Designjet inktcartridge, 40 ml
B3P19A	HP 727 cyaan Designjet inktcartridge, 130 ml
B3P20A	HP 727 magenta Designjet inktcartridge, 130 ml
B3P21A	HP 727 gele Designjet inktcartridge, 130 ml
B3P22A	HP 727 matzwarte Designjet inktcartridge, 130 ml
B3P23A	HP 727 zwarte Designjet fotoinktcartridge, 130 ml
B3P24A	HP 727 grijze Designjet inktcartridge, 130 ml
C1Q11A	HP 727 matzwarte Designjet inktcartridge, 69 ml
C1Q12A	HP 727 matzwarte Designjet inktcartridge, 300 ml

Service en support	
U0MD9E	- HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T2500 36-inch e-MFP
U0ME3E	- HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 9 x 5 voor Designjet T2500 36-inch e-MFP
U0ME1E	- HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T2500 36-inch e-MFP
U0ME2E	- HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T2500 36-inch e-MFP
U0ME9PE	- HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T2500 36-inch e-MFP
U0MF2PE	- HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 9 x 5 voor Designjet T2500 36-inch e-MFP
U0MF1PE	- HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Designjet T2500 36-inch e-MFP

Betrouwbare support voor de best mogelijke weergave. Wij helpen u uw printing en imaging omgeving te verbeteren, uw IT-investering te beschermen en uw bedrijf uit te breiden met deskundige support door middel van HP Care Pack Services die betaalbaar, persoonlijk en op uw behoeften afgestemd zijn.



Meer informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/go/DesignjetT2500>

Meer informatie over HP grootformaat mediasubstraten en formaten is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

4AA4-7710NLE Gepubliceerd in EMEA November 2013

